AVIASYNTH PD 0W-30 –Longlife-

Применение:

Специальное высокопродуктивное моторное масло с хорошими антифрикционными характеристиками. Обладает пониженной высокотемпературной вязкостью при высокой скорости сдвига HTHS. Предназначено для всесезонного применения в бензиновых и дизельных ДВС с наддувом и принудительным (искровым) воспламенением рабочей смеси группы VW, в которой предписано применение моторного масла по нормам VW-Norm 503 00 / 506 00 / 506 01. (Обратите внимание на руководство по эксплуатации).
AVIASYNTH PD 0W-30 Longlife нельзя использовать в ДВС серий до 2000 года выпуска (ДВС без продления интервала технического обслуживания WIV), и в ДВС, в которых предписано использование масла только по норме VW-Norm 503 01.

Описание:

Цельносинтетическое высокопродуктивное моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами и выдающимися свойствами текучести, сохраняющимися даже при низких температурах, и прекрасной защитой от коррозии. Оптимальная безопасность смазывания, даже при самых длительных, допущенных по VW интервалах замены. При этом пониженная высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига HTHS делает возможной максимальную экономию топлива.

Спецификация: ACEA A5/B5

Соответствие требованиям стандартов: VW-Norm 503 00/ 506 00 / 506 01

Технические данные:

Химические и физические технические характеристики	Единицы измерения	Метод испытания	AVIASYNTH PD 0W-30 Longlife
Класс вязкости SAE	-		0W-30
Плотность при 15 °C	кг/м^3	ASTM D 1298	865
Кинематическая вязкость при 40 °C при 100 °C	 мм^2/с мм^2/с	ASTM D 445	 53 9,7
Индекс вязкости (VI)	-	DIN ISO 2909	167
Температура вспышки COC	°C	ASTM D 92	220
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-39
Сульфатная зольность	% (м/м)	DIN 51 575	1,3
Щелочное число	мгKOH/г	DIN ISO 3771	11,2

Все данные приведены с должной компетенцией, но без гарантии на них. Технические данные представляют собой средние значения и подвержены обычным производственным изменениям. Обновление к спец. MAT 1.1.10, Издано 03.13, TD-SW Дата издания: 29.02.2016. 1.1.10.M