AVIA TURBOSYNTH LOW SAPS 10W-40

Применение:

Современное всесезонное высокопродуктивное моторное масло с низким содержанием серы, фосфора и сульфатных зол для применения в дизельных двигателях грузовых автомобилей, автобусов, прицепов, работающих под большими нагрузками. Благодаря ограниченному содержанию сульфатной золы, серы и фосфора AVIA TURBOSYNTH LOW SAPS 10W-40, в особенности, может применяться в транспортных средствах с сажевым фильтром в системе нейтрализации отработанных газов. (Обратите внимание на руководство к эксплуатации!). Кроме того, мы рекомендуем применять это масло в случае, если предписано моторное масло для тормоза-замедлителя по спецификации MB 235.28.

Описание:

AVIA TURBOSYNTH LOW SAPS 10W-40 - моторное масло для дизельных двигателей с новейшими, беззольными присадками на основе специально отобранных базовых масел. Благодаря диапазону вязкости SAE 10W-40 это масло способствует экономии топлива по сравнению с обычными маслами класса 15W-40 (энергосберегающее масло). AVIA TURBOSYNTH LOW SAPS 10W-40 облегчает холодный пуск двигателя при низких температурах окружающей среды и обеспечивает надёжное полноценное смазывание при высоких температурах эксплуатации двигателя. Кроме того, AVIA TURBOSYNTH LOW SAPS 10W-40 способствует надёжной защите от коррозии и износу и обеспечивает идеальную чистоту двигателя.

Спецификация: ACEA E6, E7, E9, API CI-4; JASO DH-2

Допуск производителя: MB 228.51; MAN M 3477, Scania Low Ash; Deutz DQC IV-10 LA; Voith Retarder Typ B

Соответствует требованию стандартов:

MB 235.28, MAN M 3271-1, Volvo VDS-3 / Volvo CNG; Renault (RVI) RLD-2 / RGD / RXD; Mack EO-N/EO-M Plus; Caterpillar ECF-1a, MTU Ölkategorie 3.1 / MTU DCC 2000/4000; Cummins CES 20076/20077

Технические данные:

Химические и физические технические характеристики	Единицы измерения	Методы испытания	AVIA TURBOSYNTH LOW SAPS 10W-40
Класс вязкости SAE	-		10W-40
Плотность при 15 °C	кг/м^3	DIN 51757	862
Кинематическая вязкость при 40 °C при 100 °C	 мм^2/с мм^2/с	DIN 51 562	 90 13,8
Индекс вязкости (VI)	-	DIN ISO 2909	156
Температура вспышки COC	°C	DIN ISO 2592	225
Температура застывания	°C	DIN ISO 3016	-39
Сульфатная зольность	% (м/м)	DIN 51 575	0,97
Щелочное число	мгKOH/г	DIN ISO 3771	10,2

Все данные приведены компетентно, но без гарантии на них. Технические данные представляют собой средние значения и подвержены обычным производственным колебаниям. Обновление спец. MAT 1.2.4, Издание 02.16, TD-SW Дата печати: 02.03.2016 1.2.4.M-02.16.