

**Применение:**

Специальная смазка для применения в качестве разделительного средства для бетона, в качестве смазки для камер окраски распылением и пластичной антикоррозийной смазки для железных и стальных частей любых видов.

Нанести AVIA METAFORM 908 тонкой, равномерной плёнкой с помощью кисточки, кисти или макловицы.

**Описание:**

Специальная смазка естественного цвета, вязкая, содержащая кальциевое мыло. AVIA METAFOM 908 обладает выдающимися водоотталкивающими, а также хорошими антикоррозийными свойствами, и, таким образом, применяется на материалах, восприимчивых к ржавлению.

**Технические данные:**

Химические и физические технические характеристики	Единицы измерения	Метод испытания	AVIA METAFORM 908
Классификация по NGLI	-	DIN 51818	3
Пенетрация	1/10 мм	DIN 51757	от 220 до 250
Загуститель	-	-	На основе кальциевого комплексного мыла
Температура каплепадения	°C	DIN ISO 2176	Приблизительно 100
Температурный диапазон применения при непрерывном смазывании	°C	-	От -30°C до +60°C
Вязкость базового масла при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	DIN 51 562	приб. 32
Реакция на воду	-	DIN 51 807/1	0-40

Все данные приведены компетентно, но без гарантии на них. Технические данные представляют собой средние значения и подвержены обычным производственным колебаниям.