

**Применение:**

Специальное смазочное масло для смазывания стальных и пластиковых форм с гладкими поверхностями.

AVIA KUSTA FORMENÖL можно наносить с помощью кисточек очень тонкой разделительной плёнкой, а также вручную или распылением.

**Описание:**

Специальное смазочное масло, образующее тонкую плёнку, с добавками, предназначенное для смазывания форм для улучшенной разделительной способности и защиты от коррозии.

**Технические данные:**

Химические и физические технические характеристики	Единицы измерения	Метод испытания	AVIA KUSTA FORMENÖL
Цвет	-	DIN ISO 2049	L 1,0
Плотность при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	DIN 51757	870
Кинематическая вязкость при 20°C при 40°C	мм <sup>2</sup> /с мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562	18,5 8,6
Температура вспышки (Сертификат соответствия СОС)	°C	DIN ISO 2592	150
Температура застывания	°C	ISO 3016	-15
Число нейтрализации	мгКОН/г	DIN 51 558	8,9
Оксидная зола	%(м/м)	DIN EN 6245	0,03
Коррозия стали		DIN ISO 7120	0-A

Все данные приведены компетентно, но без гарантии на них. Технические данные представляют собой средние значения и подвержены обычным производственным колебаниям.

---

Обновление спецификации MAT 18.4, издание 02.03, TD-AG Дата печати: 28.05.2009 18.4 M