



AVIA GEAR OIL MZ 80W

Спец. 2.1.3
- 03.16 -
- R -
TD-SW

Применение:

Универсальное трансмиссионное масло для применения в синхронизированных и несинхронизированных ступенчатых механических коробках передач (МКПП), раздаточных коробках и различных системах управления легковых автомобилей, грузового автотранспорта, с/х и строительной техники (обратите внимание на руководство к эксплуатации!)

Описание:

AVIA GEAR OIL MZ 80W – универсальное высокопроизводительное трансмиссионное масло на основе отборных минеральных масел с очень хорошими низкотемпературными свойствами. AVIA GEAR OIL MZ 80W отличается хорошей совместимостью с уплотнениями и цветными металлами и благодаря своим специальным присадкам оптимальной защитой от износа, а также надёжной защитой от коррозии.

Спецификация: API GL 4; MIL-L-2105

Допуск производителя: MB-Freigabe 235.1

Соответствует требованию стандартов:

ZF TE-ML 17A; Ford SQM-2C-9008A

Технические данные:

Химические и физические технические характеристики	Единицы измерения	Методы испытания	AVIA GEAR OIL MZ
Класс вязкости SAE			80W
Плотность при 15 °С	кг/м ³	DIN 51757	897
Кинематическая вязкость при 40 °С	мм ² /с	DIN 51 562	114
при 100 °С	мм ² /с		11,9
Индекс вязкости (VI)	-	DIN ISO 2909	92
Температура вспышки СОС	°С	DIN ISO 2592	220
Температура застывания	°С	DIN ISO 3016	-30

Все данные приведены компетентно, но без гарантии на них. Технические данные представляют собой средние значения и подвержены обычным производственным колебаниям. Обновление спец. МАТ 2.1.3, Издание 02.16, TD-SW Дата печати: 21.03.2016 2.1.3.М.