Применение:

Трансмиссионное масло (ATF) для применения в автоматических коробках передач, а также в механических коробках передач, в системах сцепления и рулевого управления, гидравлических системах и вспомогательных приводах (Обратите внимание на соответствующую рекомендацию производителя!) В особенности AVIA FLUID ATF 98 применяется тогда, когда предписано масло ATF по спецификации Ford MERCON или по бывшей спецификации General Motors DEXRON III-H либо трансмиссионное масло для АКПП с уровнем эксплуатационных свойств по спецификации MB 236.1, MB-236.5, MB-236.6 или MB 236.7. AVIA FLUID ATF 98 не применяется, если требуется трансмиссионное масло для АКПП по стандарту DEXRON VI, Ford Typ F/G, MERCON V или MERCON SP!

Описание:

Масло для АКПП на основе высококачественных базовых масел и эффективного пакета присадок. AVIA FLUID ATF 98 обеспечивает очень хорошую защиту от коррозии и износа и отличается выдающейся устойчивостью к окислению и стабильностью коэффициента трения. Комфортное переключение передач достигается благодаря присадкам, подобранным к фрикционным накладкам, применяемым в КПП. Для более явного отличия от других смазочных масел, применяемых в сфере грузового транспорта, AVIA FLUID ATF 98 имеет красный цвет.

Соответствие требованиям стандартов:

MB 236:1; MB 236.5; MB 236.6; MB 236.7; GM DEXRON III-H; FORD MERCON; MAN 339 Typ Z1/V1/L1; ZF TE-ML 04D; 14A; Voith 55.6335.xx (G 607); Volvo 97341; Caterpillar TO-2; Alisson C-4; Allison TES 389

Технические данные:

Химические и физические технические характеристики	Единицы измерения	Методы испытания	AVIA FLUID ATF 98
Плотность при 15 °C	кг/м^3	DIN 51757	860
Кинематическая вязкость при 40 °C при 100 °C	 мм^2/с мм^2/с	DIN 51562	 36 7,4
Индекс вязкости (VI)	-	DIN ISO 2909	180
Температура вспышки COC	°C	DIN ISO 2592	215
Температура застывания	°C	DIN ISO 3016	<-50

Все данные приведены компетентно, но без гарантии на них. Технические данные представляют собой средние значения и подвержены обычным производственным колебаниям. Обновление спец. MAT 2.3.5, Издание 08.15, TD-SW Дата печати: 23.03.2016 2.3.5.M