AVIALITH 2 EP

Применение:

Универсальная смазка для смазывания подшипников качения и скольжения, применяемая в автомобильном транспорте, строительной технике и промышленном оборудовании.

Описание:

Пластичная смазка естественного цвета, обладающая высокой механической стабильностью, с загустителем на комплексном литиевом мыле на основе минеральных масел с химически активными противозадирными присадками EP, имеющими химическое воздействие. AVIALITH 2 EP - устойчивая к окислению смазка и обладает высокой способностью к восприятию высоких нагрузок. Другими свойствами продукта являются водостойкость, адгезионная способность, удовлетворяющая практическим требованиям, и хорошие антикоррозийные свойства.

Маркировка / Соответствие требованиям стандартов:

Пластичная смазка в соотв. с DIN 51 825 – KP 2 K-30 в соотв. с DIN 51 502

ISO-L-XCCEB2 в соотв. с ISO 6743-9

Спецификация Mercedes-Benz Blatt 267.0

MAN 283 Li-P 2

BEKA-MAX

Lincoln

Delimon

Технические данные:

Химические и физические свойства	Единицы измерения	Метод испытания	AVIALITH 2 EP
Классификация по NGLI	-	DIN 51 818	2
Пенетрация	1/10 мм	DIN ISO 2137	От 265 до 295
Загуститель	-	-	на основе 12-гидроксистеарата лития
Температура каплепадения	°C	DIN ISO 2176	приб. 175
Температурный диапазон применения при непрерывной смазке	°C	-	-30 до +120 Кратковременно +130
Вязкость базисного масла при 40°C	$мм^2/с$	DIN 51 562	приб. 110
Усилие сваривания/тест на четырёхшариковой машине трения для оценки смазочных свойств консистентной смазки	N	DIN 51350-4	2400
Реакция на воду	-	DIN 51807/1	1-90
Антикоррозийная защита	Степень коррозии	DIN 51 802	0

Все данные приведены компетентно, но без гарантии на них. Технические данные представляют собой средние значения и подвержены обычным производственным колебаниям.