AVIALITH 2 F

Применение:

Универсальная многоцелевая пластичная смазка, содержащая противозадирные присадки EP и твердые вещества, для смазывания подшипников, работающих на малых скоростях и под высокими нагрузками в сфере автомобильного транспорта и в промышленном оборудовании. Например, применяется в качестве универсальной смазки в строительных машинах, для смазки опорной поверхности седельных тягачей, смазки компонентов ходовой части и т. д.

Описание:

Пластичная смазка чёрного цвета на основе литиевого мыла, обладающая высокой механической стабильностью, на основе минерального масла. AVIALITH 2 F, наряду с антикоррозийными, противозадирными присадками и присадками против старения, содержит сочетание молибден дисульфида и графита, которые дополнительно придают этой смазке выдающуюся защиту от износа и аварийную антизадирную способность.

Маркировка / Соответствие требованиям стандартов:

Пластичная смазка в соотв. с DIN 51 825 – KPF 2K-30 в соотв. с DIN 51 502

Технические данные:

Химические и физические свойства	Единицы измерения	Метод испытания	AVIALITH 2 F
Классификация по NGLI	-	DIN 51 818	2
Пенетрация	1/10 мм	DIN ISO 2137	От 265 до 295
Загуститель	-	-	на основе 12-гидроксистеарата лития
Температура каплепадения	°C	DIN ISO 2176	приб. 185
Температурный диапазон применения при непрерывной смазке	°C	-	-30 до +130 Кратковременно +140
Вязкость базисного масла при 40°C	$мм^2/с$	DIN 51 562	приб. 155
Усилие сваривания/тест на четырёхшариковой машине трения для оценки смазочных свойств консистентной смазки	N	DIN 51350-4	3200
Реакция на воду	-	DIN 51807/1	1-90
Антикоррозийная защита	Степень коррозии	DIN 51 802	0

Все данные приведены компетентно, но без гарантии на них. Технические данные представляют собой средние значения и подвержены обычным производственным колебаниям.