AVIALITH 2 WL

Применение:

Универсальная пластичная смазка для смазывания автотранспортных средств, строительной техники, с/х и промышленного оборудования. В особенности, AVIALITH 2 WL применяется для смазывания подшипников, не требующих частого периодического смазывания, а также для смазывания труднодоступных зон.

Описание:

Пластичная смазка на основе частично синтетических масел, с загустителем на основе литиевого мыла, обладающая чрезвычайной механической стабильностью, со специальными противозадирными присадками EP. AVIALITH 2 WL отличается способностью выдерживать высокие температурные нагрузки, чрезвычайно устойчивая к окислению и обладает хорошей способностью к восприятию нагрузок. Другими свойствами продукта являются водостойкость, очень хорошие адгезионные и антикоррозийные свойства.

Маркировка / Соответствие требованиям стандартов:

Пластичная смазка в соотв. с DIN 51 825 – KP 2 N-30 в соотв. с DIN 51 502

ISO-L-XCDEB2 в соотв. с ISO 6743-9

Технические данные:

Химические и физические свойства	Единицы измерения	Метод испытания	AVIALITH 2 WL
Классификация по NGLI	-	DIN 51 818	2
Пенетрация	1/10 мм	DIN ISO 2137	От 265 до 295
Загуститель	-	-	на основе 12-гидроксистеарата лития
Температура каплепадения	°C	DIN ISO 2176	приб. 190
Температурный диапазон применения при непрерывной смазке	°C	-	-30 до +140 Кратковременно +150
Вязкость базисного масла при 40°C	мм^2/с	DIN 51 562	приб. 800
Усилие сваривания/тест на четырёхшариковой машине трения для оценки смазочных свойств консистентной смазки	N	DIN 51350-4	2800
Реакция на воду	-	DIN 51807/1	1-90
Антикоррозийная защита	Степень коррозии	DIN 51 802	0

Все данные приведены компетентно, но без гарантии на них. Технические данные представляют собой средние значения и подвержены обычным производственным колебаниям.