AVIALITH 2

Применение:

Универсальная многоцелевая смазка для смазывания подшипников качения и скольжения, предназначенная для промышленного применения и применения в автомобильном транспорте, в случае, если нет других особых правил применения.

Описание:

Пластичная смазка естественного цвета на основе минеральных масел, устойчивая к механическим нагрузкам, с загустителем на комплексном литиевом мыле. AVIALITH 2 - водостойкая смазка с хорошими адгезионными и антикоррозийными свойствами.

Маркировка / Соответствие требованиям стандартов:

Пластичная смазка в соотв. с DIN 51 825 – K 2 K-30 в соотв. с DIN 51 502

ISO-L-XCBE A2 согласно ISO 6743-9

Технические данные:

Химические и физические свойства	Единицы измерения	Метод испытания	AVIALITH 2
Классификация по NGLI	-	DIN 51 818	2
Пенетрация	1/10 мм	DIN ISO 2137	От 265 до 295
Загуститель	-	-	на основе 12-гидроксистеарата лития
Температура каплепадения	°C	DIN ISO 2176	приб. 180
Температурный диапазон применения при непрерывной смазке	°C	-	-30 до +120 Кратковременно +130
Вязкость базисного масла при 40°C	мм^2/с	DIN 51 562	приб. 110
Усилие сваривания/тест на четырёхшариковой машине трения для оценки смазочных свойств консистентной смазки	N	DIN 51350-4	2000
Реакция на воду	-	DIN 51807/1	1-90
Антикоррозийная защита	Степень коррозии	DIN 51 802	0

Все данные приведены компетентно, но без гарантии на них. Технические данные представляют собой средние значения и подвержены обычным производственным колебаниям.