AVIALITH 000 Bio

Применение:

Текучая консистентная смазка для применения в централизованных смазочных системах грузового автотранспорта (обратите внимание на руководство к эксплуатации!) Другой сферой применения являются работающие на открытом воздухе агрегаты с длинными трассами прокладки трубопровода, в особенности в узлах проточной системы смазки, где излишняя и вытесненная смазка может попасть в грунт, канализацию или водоёмы.

Описание:

Смазка светло-зеленого цвета с загустителем на основе литиевого комплекса на основе биологически разлагаемых, синтетических базовых масел. AVIALITH 000 обладает механической стабильностью, водостойкая и, кроме того, отличается повышенной способностью к восприятию высоких нагрузок и хорошей защитой от коррозии.

Маркировка / Сооветствие требованиям стандартов:

Смазка DIN 51 826 – GPE 00/000 K-40 согл. DIN 51 502, ISO-L-XDCEB 00/000 в соотв. с ISO 6743-9
MAN 283 Li-P 00/000-B, Willy Vogel, Lincoln, Deutsche Tecalemit,
Delimon (установки для смазки ободов колёс)

Технические характеристики:

Химические и физические технические характеристики	Единицы измерения	Метод испытания	AVIALITH 000 Bio
Классификация по NGLI	-	DIN 51 818	00/000
Пенетрация	1/10 мм	DIN ISO 2137	от 400 до 460
Загуститель	-	-	на основе литиевого комплекса
Температура каплепадения	°C	DIN ISO 2176	приб. 160
Температурный диапазон применения при непрерывном смазывании	°C	-	от -40 до +120
Вязкость базового масла при 40°C	mm^2/c	DIN 51 562	Приб. 45
Усилие сваривания/тест на четырёхшариковой машине трения	N	DIN 51350-4	2400
Реакция на воду	-	DIN 51 807/1	1-90
Защита от коррозии	Степень коррозии -	DIN 51 802	0-0
Биологическая разлагаемость	Объёмных процентов	OECD 301 B	Приб. 69

Все данные приведены компетентно, но без гарантии на них. Технические данные представляют собой средние значения и подвержены обычным производственным колебаниям.