AVIALITH 00 EP

Применение:

Смазка для коробки передач для смазывания коробок цилиндрических и конических зубчатых передач, червячных и подобных им промышленных редукторов, также при повышенных температурах эксплуатации.

Описание:

Вязкая, полужидкая смазка естественного цвета с загустителем на основе минерального масла с высокой способностью к восприятию высоких нагрузок и хорошей устойчивостью к окислению. Очень адгезионная, водостойкая, с хорошими антикоррозийными свойствами.

Маркировка / Соответствие требованиям стандартов:

Смазка DIN 51 826 – GPE 00 K-30 согласно DIN 51 502
ISO-L-XCCEB 00 в соотв. с ISO 6743-9

Технические характеристики:

Химические и физические технические характеристики	Единицы измерения	Метод испытания	AVIALITH 00 EP
Классификация по NGLI	-	DIN 51 818	00
Пенетрация	1/10 мм	DIN ISO 2137	от 400 до 430
Загуститель	-	-	на основе 12-оксистеарата лития
Температура каплепадения	°C	DIN ISO 2176	приб. 175
Температурный диапазон применения при непрерывном смазывании	°C	-	от -30 до +120
Вязкость базового масла при 40°C	$мм^2/с$	DIN 51 562	Приб. 200
Усилие сваривания/тест на четырёхшариковой машине трения	N	DIN 51350-4	2600
Реакция на воду	-	DIN 51 807/1	1-90
Защита от коррозии	Степень коррозии -	DIN 51 802	0

Все данные приведены компетентно, но без гарантии на них. Технические данные представляют собой средние значения и подвержены обычным производственным колебаниям.