AVÍA

AVIA VARIOPLEX 2

<u>Спец. 26.2.23</u> -07.16-- С-TD-ML

Применение:

Высококачественная смазка для смазывания подшипников качения и скольжения при повышенных температурах. В особенности, применяется во влажных и коррозийно-активных условиях окружающей среды, в области промышленности и в морской зоне, а также во «внедорожных» автомобилях.

Описание:

Высококачественная смазка коричневого цвета на основе комплекса сульфоната кальция и устойчивого к температурам и окислению минерального масла, обладающая механической стабильностью. Благодаря своему загустителю, AVIA VARIOPLEX 2 отличается чрезвычайно высокой способностью воспринимать нагрузки и хорошей защитой от износа. Кроме того, AVIA VARIOPLEX 2 обладает отличными антикоррозийными свойствами и очень хорошей водостойкостью.

Маркировка/Соответствие требованиям стандартов:

Смазка KP2N-30 согл. DIN 51502

ISO-L-XCDIB2 в соотв. с ISO 6743-9

Технические данные:

Химические и физические свойства	Единицы измерения	Метод испытания	AVIA VARIOPLEX 2
Классификация по NGLI	-	ASTM D217	2
Пенетрация	1/10 мм	ISO 2137	265-295
Загуститель	-	-	на основе комплекса сульфоната
			кальция
Температура каплепадения	°C	IP 396	>280
Температурный диапазон	°C	-	От -30 до +40
применения при непрерывном			Кратковременно до 220°С
смазывании			
Вязкость базисного масла при	mm^2/c	ASTM D 7152	290
40°C			
Реакция на воду		DIN 51 807/1	1-90
Испытание солёной водой на		ISO 1107	1-1
коррозию			
Усилие сваривания/тест на	N	DIN 51350/4	7500
четырёхшариковой машине			
трения			

Все данные приведены компетентно, но без гарантии на них. Технические данные представляют собой средние значения и подвержены обычным производственным колебаниям.

Обновление Издание 04.15, ТО-ЈМ Дата печати 18.07.2016 26.2.23 М