AVIA VARIOPLEX MS 1-2

Применение:

Высококачественная смазка, содержащая твердые смазочные материалы, для смазывания подшипников, работающих на низких скоростях при повышенных условиях эксплуатации в промышленности и автомобильной сфере. В особенности, применяется в условиях колебательных режимов движений и применений в условиях влажной и коррозийной среды.

Описание:

Смазка черного цвета, обладающая механической стабильностью, на основе сульфоната кальция и минерального масла, которая благодаря своему загустителю и добавке дисульфида молибдена отличается чрезвычайно высокой способностью воспринимать высокие нагрузки и очень хорошей защитой от износа. Полимеры обеспечивают достаточную вязкость базового масла при высоких температурах. Кроме того, AVIA VARIOPLEX MS 1-2 обладает прекрасными антикоррозийными свойствами и очень хорошей водостойкостью.

Маркировка / Сооветствие требованиям стандартов:

Смазка KPF1-2N-20 согл. DIN 51502

ISO-L-XBDIB1.5 в соотв. с ISO 6743-9

Технические характеристики:

Химические и физические технические характеристики	Единицы измерения	Метод испытания	AVIA VARIOPLEX MS 1-2
Классификация по NGLI	-	ASTM D217	1-2
Пенетрация	1/10 мм	ISO 2137	290-320
Загуститель	-	-	на основе комплекса сульфоната кальция
Температура каплепадения	°C	IP 396	>280
Температурный диапазон применения при непрерывном смазывании	°C	-	От -20 до +140 Кратковременно 220
Вязкость базового масла при 40°C	$мм^2/с$	ASTM D 7152	400
Реакция на воду	-	DIN 51 807/1	1-90
Испытание солёной водой на коррозию	-	ISO 11007	0-0
Усилие сваривания/тест на четырёхшариковой машине трения	N	DIN 51350/4	7500

Все данные приведены компетентно, но без гарантии на них. Технические данные представляют собой средние значения и подвержены обычным производственным колебаниям.