



AVIA ALUPLEX 2 RHY

Спец. 26.2.6
08.16-
- RS-
TD-SW

Применение:

Графитовая смазка для смазывания открытых зубчатых передач, зубчатых реек, направляющих планок и других частей станков, подверженных высоким механическим нагрузкам.

Описание:

Графитная смазка чёрного цвета, стойкая к горячей и холодной воде, на основе минерального масла с очень хорошей способностью воспринимать высокие нагрузки. AVIA ALUPLEX 2 RHY уже через несколько минут приработки образует на тщательно предварительно очищенных поверхностях металла стабильную плёнку с хорошими адгезионными свойствами. AVIA ALUPLEX 2 RHY выполняет функцию смазочного материала и средства для образования защитной плёнки при температурном режиме до +300 °С.

Маркировка/Соответствие требованиям стандартов:

Пластичная смазка OGPf 2 S-30 согл. DIN 51 502

ISO-L-XCGGB 2 согл. ISO 6743-9

Технические данные:

Химические и физические свойства	Единицы измерения	Метод испытания	AVIA ALUPLEX 2 RHY
Классификация по NGLI	-	DIN 51 818	2
Пенетрация	1/10 мм	DIN 51757	от 265 до 295
Загуститель	-	-	на основе алюминиевого комплексного мыла
Температура каплепадения	°С	DIN ISO 2176	>250
Температурный диапазон применения при непрерывном смазывании	°С	-	-30 до +200 кратковременно +300
Вязкость базисного масла при 40°С	мм ² /с	DIN 51 562	приб. 570
Реакция на воду	-	DIN 51 807/1	0-90

Все данные приведены компетентно, но без гарантии на них. Технические данные представляют собой средние значения и подвержены обычным производственным колебаниям.