

**Применение:**

Универсальное тракторное масло SAE 10W-40 (STOU- универсальное тракторное масло очень хорошего качества). Применяется в ДВС без наддува и в дизельных двигателях с газотурбинным наддувом, в синхронизированных механических коробках передач и коробках передач, переключаемых под нагрузкой (коробка передач Power shift), в задних мостах тракторов с интегрированными «сырыми» тормозами, в сцеплениях, работающих в масляных ваннах и в гидравлических системах тракторов. Также применяется в разнообразных с/х и лесохозяйственных рабочих машинах, к смазочным маслам которых предъявляются различные требования. Обратите внимание на руководство по эксплуатации соответствующего производителя!

Описание:

Специально подобранные базовые масла обеспечивают всесезонное применение, экономию топлива, низкую склонность масла к парообразованию и низкий расход. Прекрасные температурные и вязкостные характеристики, а также выдающаяся стабильность масла к сдвигу обеспечивают надёжность смазывания при всех температурных и эксплуатационных условиях. Благодаря очень хорошей текучести масла при низких температурах обеспечивается быстрое смазывание двигателя, при этом значительно сокращается износ при холодном пуске двигателя. TRACTAVIA FE 10W-40 относится к классам вязкости SAE 10W-40 (двигатель), SAE 80W-90 (коробка передач), и ISO VG 100 (гидравлическая система).

Спецификация:

ACEA E2; API CG-4; CF-4 / SF; MIL-L-2104D; API GL-4

Соответствие требованиям стандартов:

ZF TE-ML 06B; 06C; 06R; 07B; MF M1139, M1145; John Deere JDM J27; Ford M2C 1598; Allison C-4; Caterpillar TO-2; DIN 51524-3; HVLPD (только для гидравлических систем тракторов)

Технические данные:

Химические и физические технические характеристики	Единицы измерения	Методы испытания	TRACTAVIA FE 10W-40
Плотность при 15 °C	кг/м ³	DIN 51757	864
Кинематическая вязкость при 40 °C при 100 °C	мм ² /с мм ² /с	ASTM D7042	13,7
Температура вспышки СОС	°C	DIN EN ISO 2592	240
Температура застывания	°C	ASTM D7346	-36
Общее щелочное число	мгКОН/г	DIN ISO 3771	11

Все данные приведены компетентно, но без гарантии на них. Технические данные представляют собой средние значения и подвержены обычным производственным колебаниям. Обновление спец. МАТ 3.1.1, Издание 23.03.16, TD-SW Дата печати: 24.03.2016 3.1.1.М