AVIA GEAR ALCAT 430

Применение:

Высокопродуктивное трансмиссионное масло для применения в КПП, раздаточных коробках и концевых приводах на строительной технике, в которой требуется трансмиссионное масло согласно спецификации Caterpillar TO-4 (масло КПП и силовой передачи типа TDTO).

Описание:

По сравнению с трансмиссионными маслами по спецификации CD/TO-2, AVIA GEAR ALCAT 430 обладает улучшенными фрикционными и противоизносными характеристиками и, таким образом, эффективно увеличивает срок службы смазываемых компонентов. AVIA GEAR ALCAT 430 отличается, кроме того, высокой устойчивостью к окислению и обеспечивает хорошую защиту от коррозии.

Спецификация:

API GL-4

Маркировка / Соответствие требованиям:

Caterpillar TO-4 / TO-2; Allison C-4; ZF TE-ML 03C; 07F; Komatsu KES 07.868.1 (TO30); Sperry Vickers / Eaton M2950S; Sperry Vickers / Eaton I-280-S

Технические данные:

Химические и физические технические характеристики	Единицы измерения	Методы испытания	AVIA GEAR ALCAT 430
Класс вязкости по SAE			30
Плотность при 15 °C	кг/м^3	DIN 51757	892
Кинематическая вязкость при 40 °C при 100 °C	 мм^2/с мм^2/с	DIN 51 562	 98 10,8
Индекс вязкости (VI)	-	DIN ISO 2909	93
Температура вспышки COC	°C	DIN ISO 2592	247
Температура застывания	°C	DIN ISO 3016	-30

Все данные приведены компетентно, но без гарантии на них. Технические данные представляют собой средние значения и подвержены обычным производственным колебаниям. Обновление спец. MAT 3.3.2, Издание 10.15, TD-SW Дата печати: 31.03.2016 3.3.2.M