

Применение:

Высокопродуктивное моторное масло для всесезонного применения в бензиновых и дизельных моторах, работающих под большой нагрузкой в легковых автомобилях и лёгких грузовых автомобилях. AVIA DYNETIC-HX 10W-40 соответствует как спецификации MB 229.1, так и нормам VW 501 01 и 505 00, и поэтому может применяться в двигателях, в которых предписано использование моторного масла вышеуказанных спецификаций.

Описание:

AVIA DYNETIC-HX 10W-40 - широко используемое моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами на основе отборных, рафинированных базовых масел с пакетом высокопроизводительных, проверенных на практике присадок. Оптимальный уровень вязкости делает холодный пуск двигателя лёгким и обеспечивает быстрое смазывание всех частей двигателя. AVIA DYNETIC-HX 10W-40 снижает трение и эффективно препятствует износу. Специальные присадки обеспечивают чистоту двигателя и постоянно защищают его от коррозии.

Спецификация:

ACEA A3/B4; API SL/CF

Допуск производителя:

MB 229.1

Соответствие требованиям норм:

VW-Norm 501 01 / 505 00

Химические и физические технические характеристики	Единицы измерения	Методы испытания	AVIA DYNETIC-HX 10W-40
Класс вязкости SAE	-		10W-40
Плотность при 15 °C	кг/м ³	ASTM D4052	866
Кинематическая вязкость при 40 °C	мм ² /с	ASTM D445	91
при 100 °C	мм ² /с		13,8
Индекс вязкости (VI)	-	ASTM D2270	155
Температура вспышки (Сертификат соответствия СОС)	°C	ASTM D92	220
Температура застывания	°C	ASTM D6892	-39
Сульфатная зольность	% (м/м)	ASTM D874	1,0
Щелочное число BZ	мгКОН/г	ASTM D2896	8,3

Все данные приведены с должной компетенцией, но без гарантии на них. Технические данные представляют собой средние значения и подвержены обычным производственным изменениям.