

## Применение:

AVIA DYNETIC-LL 5W-30 - современное универсальное высокопродуктивное моторное масло с присадками для применения в бензиновых и дизельных двигателях с турбонаддувом и без него легковых автомобилей, автомобилей с кузовом «универсал» и автомобилей малой грузоподъёмности (обратите внимание на соответствующую инструкцию к эксплуатации!). AVIA DYNETIC-LL 5W-30 в первую очередь рекомендуется применять на всеобщей основе в двигателях концерна VW (за искл.: двигателей VW с насос-форсункой без продления интервала технического обслуживания WIV, выпущенных в период с 1998 по лето 2001, для которых предписано применение моторного масла по норме VW-Norm 505 01 и моторов VW V10 TDI и R5 TDI, в которых допустимо применение только моторного масла по норме VW-Norm 503 00 / 506 00 / 506 01). Более того, AVIA DYNETIC-LL 5W-30 также широко применяется в двигателях BMW по спецификации BMW Longlife-04 (за искл. двигателей моделей BMW M).

## Описание:

AVIA DYNETIC-LL 5W-30 - моторное масло экстра-класса с хорошими антифрикционными свойствами. Отборные базовые масла и пакет эффективных присадок обеспечивают высокий резерв безопасности, таким образом, в зависимости от типа т/с и соответствующих рекомендаций производителя можно, как правило, менять масло на увеличенных интервалах. AVIA DYNETIC-LL 5W-30 обеспечивает очень хорошую чистоту двигателя и выдающуюся защиту от коррозии и износа, даже при более сложных условиях эксплуатации. Благодаря своему оптимальному уровню вязкости AVIA DYNETIC-LL 5W-30 делает холодный пуск двигателя очень лёгким. Кроме того, оптимальные характеристики высокотемпературной и низкотемпературной вязкости способствуют экономии топлива. Благодаря своей специальной рецептуре AVIA DYNETIC-LL 5W-30 оставляет меньше зольных отложений в системах нейтрализации отработанных газов и максимально

### Спецификация:

ACEA C3; API SN

### Допуск производителя:

MB-Freigabe 229.51, VW-Norm 504 00 / 507 00; BMW Longlife-04

### Соответствие требованиям норм:

Porsche C30

Химические и физические технические характеристики	Единицы измерения	Методы испытания	AVIA DYNETIC-LL 5W-30
Класс вязкости SAE	-		5W-30
Плотность при 15 °C	кг/м <sup>3</sup>	DIN 51757	853
Кинематическая вязкость при 40 °C	мм <sup>2</sup> /с	DIN 51 562	70
при 100 °C	мм <sup>2</sup> /с		11,6
Индекс вязкости (VI)	-	DIN ISO 2909	161
Температура вспышки (Сертификат соответствия СОС)	°C	ASTM D92	230
Температура застывания	°C	ASTM D6892	-39
Сульфатная зольность	% (м/м)	ASTM D874	0,7
Щелочное число BZ	мгКОН/г	ASTM D2896	6,3

Все данные приведены с должной компетенцией, но без гарантии на них. Технические данные представляют собой средние значения и подвержены обычным производственным изменениям.